

Size		18	36	55	75	76	77	78	79	
Clutch torque	Nm	4200	8200	12400	17200	25200	34000	52000	90000	
Brake torque		2800	5800	8400	10600	16800	22000	33000	46000	
Pressure	bar	5,5								
Max speed	min ⁻¹	1400	1100	950	850	750	700	550	400	
Weight	Kg	561 80	564 138	194 138	257 194	377 257	519 377	880 519	1340 -	
			80	138	194	257	377	519	880	-
J Int	Kg m ²	0,87	2,3	4	7,4	12,6	22,1	49	99	
J Ext		561 0,63	564 1,77	3 1,77	4,74 3	10,1 4,74	16,27 10,1	36,36 16,27	65 36,36	-
		564 0,63	1,77	3	4,74	10,1	16,27	36,36	-	
New vol.	dm ³	0,7	1,1	1,5	1,9	2,4	2,9	4,3	6	
Max. wear. vol.		1,2	2,2	3	3,9	5,2	6,8	10,3	13	
Ø A		495	610	695	770	880	970	1140	1300	
Ø A ₁		635	790	885	990	1135	1235	1450	-	
Ø B		380	466	542	599	675	755	885	1000	
Ø C	Min	45	50	60	60	75	90	115	140	
	Max	80	108	114	125	145	160	180	220	
Ø D		435	535	620	680	775	865	1000	1145	
Ø F		30	40	40	45	55	55	65	75	
Ø F ₁		40	50	50	55	65	65	75	-	
Ø FF		40	50	50	55	65	65	75	85	
G ₄		134	169	190	209	242	260	331	361	
Ø H		140(145)*	160(190)*	180(206)*	190(225)*	225(265)*	240(276)*	300(330)*	376	
Ø H ₁		140	160	180	190	225	240	300	376	
Ø I		95	123	132	150	168	186	212	290	
Ø J ₁		13,5	13,5	17	17	18,5	22,5	28	32	
K		35	35	35	45	45	45	45	60	
K ₁		35	35	35	45	45	45	45	-	
K ₂		25	35	35	35	45	45	45	60	
L		60	80	80	90	110	110	130	150	
L ₁		70	90	90	100	110	110	130	-	
LL		80	100	100	110	130	130	160	180	
M		33	38	38	38	48	48	58	-	
N		15	15	15	17,5	20	20	20	16,5	
Ø O - 2 a 180°		12	14	16	16	20	20	28	32	
P		28,5	39	36,5	35	42,5	47	56,5	-	
P ₁		90	120	133	135	160	174	225	-	
Ø R		6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5	10,5	
Ø R ₁		5,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-	
Ø R ₂		5,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	-	
T		560	695	780	870	1000	1090	1285	1460	
T ₁		680	875	970	1075	1250	1355	1600	-	
U		20	27	27	29,5	38,5	38,5	43,5	51	
U ₁		27	32	32	38,5	43,5	43,5	48,5	-	
V		27	32	32	38,5	43,5	43,5	48,5	-	
W		M8	M12	M12	M12	M16	M16	M18	-	
Ø Y		110	132	155	165	185	210	250	-	
Z		26	31	36,5	41	48	53	67	76	

● The measurements in brackets are in the case of lateral air feeding

▲ Der klammerwert gilt bei seitlicher Druckluftzuführung

■ La valeur indiquée entre parenthèses correspondre aux exécutions avec arrivée latérale d'air.

* El valor entre paréntesis es para los casos de entrada lateral de aire